



NOUVELLE GAMME

ZODIAC™ PRO OPEN



PURE PLAYER ! *

* Acteur unique !



Pro Open 650 NEO

Le nouveau design de la gamme Pro Open est résolument tourné vers une nouvelle façon de vivre la mer, un parfait équilibre entre performance et confort.

Avec l'excellente tenue en mer que lui confère sa carène en « V » profond, fruit de l'expertise Zodiac™, et son plan de pont optimisé pour une meilleure circulation à bord, le Pro Open offre un confort de navigation exceptionnel.

Parfaite ergonomie, facilité des manœuvres à bord, nouvelle banquette arrière sur le 550 : la polyvalence des Pro Open a été pensée dans tous ses détails, afin de vous faire vivre des sensations exclusives et votre passion du sport sans aucune limite. Sa conception lui permet d'être facilement transportable, même flotteurs gonflés, et de s'adapter à vos passions : escapades, pêche, ski nautique, wake board, bain de soleil...

Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre entourage votre passion de la mer, en toute sécurité.

A vous de jouer !

Les du PRO OPEN

Techniques Spécifiques

- Carène en « V » profond
- Flotteurs amovibles, brevetés Zodiac™

Confort à bord

- Circulation facilitée
- Pont auto-videur
- Console basculante avec espace de rangement
- Glacière de 54 litres sur le Pro Open 650
- Réservoir de 75 litres (Pro Open 550) et 120 litres (Pro Open 650)
- Feux de navigation
- Echelle de bain

Nouveautés

- Nouveaux coloris gris et orange (NEO), et gris et noir (PVC) pour les flotteurs amovibles
- Nouvelle banquette arrière avec 3 places assises en standard sur le Pro Open 550



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO

Le Pro Open 550 bénéficie d'une toute nouvelle banquette arrière permettant d'accueillir 3 passagers pour un meilleur confort en navigation, dans toutes les conditions de mer. Incluable, le siège central offre la possibilité d'installer le mât de ski ou de rabattre le moteur en un clin d'œil.



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO



PVC



NEO



NEO

	PRO OPEN 550	PRO OPEN 650
DIMENSIONS (en mètres - pieds)		
Longueur extérieure	5,5 - 18'1"	6,5 - 21'4"
Longueur habitable	3,35 - 10'12"	4,95 - 16'3"
Largeur extérieure	2,5 - 8'2"	2,5 - 8'2"
Largeur habitable	1,35 - 4'5"	1,35 - 4'5"
CAPACITÉ		
Nombre de passagers (ISO) cat B/C	11	5 / 13
CATÉGORIE DE CONCEPTION		
Directive Européenne N° 94/25/CE	C	B / C
MOTORISATION		
Arbre : ● court ■ long ✕ Extra long * Ultra long	■	✕
Puissance maximale recommandée ² (en CV - kW)	90 - 67	150 - 112
Puissance maximale autorisée ³ (en CV - kW)	120 - 90	175 - 131
Vitesse maximale ⁵ (en km/h - nœuds)	72 - 40	77 - 42
Angle de carène	24°	24°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d'hélice et du plan d'eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l'équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous auprès de votre agent Zodiac™. Toujours soucieux d'améliorer la qualité de ses produits, Zodiac™ se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Zodiac™ recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.

EQUIPEMENTS

COQUE

- Coque polyester en V profond
- Pont contremoulé antidérapant
- Cockpit autovideur
- 1 anneau d'étrave
- 1 bitte d'amarrage avant
- 2 taquets d'amarrage arrière
- Soute centrale
- Coffre avant compartimenté :
baille à mouillage
+ bac amovible
- 2 coffres arrière
- 2 vide-vite

FLOTTEUR

- Flotteur amovible
- Tissu Strongan™ Duotex™
2 x 1100 décitex (pour le modèle

Pro Open 550 PVC)

- Tissu Hypalon™-Néoprène™
(1100 décitex pour le Pro Open 550
NEO et 1670 décitex pour le Pro Open
650 NEO)
- Davier d'étrave polyester
- Valves "Easy Push"
- Saisine périphérique
- 4 poignées extérieures
- Bande anti ragage à profil ultra large
- Cônes courts

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Console basculante sur vérin avec :
• Volant
+ boîtier
+ câble de direction (550)
- Direction hydraulique (650)
- Bolster pilote et copilote équipé :
- Repose-pieds

- Main courante
- 4 supports cannes à pêche
- Bac de rangement
- Pare-brise
- Main courante inox
- Portes de console
- Feux de navigation
- Réservoir fixe avec jauge
(75 litres sur le Pro Open 550 /
120 litres sur le Pro Open 650)
+ séparateur eau/essence
- Échelle de bain
- Pompe de cale
- Coupe-batterie
- 2 pagaies
- Gonfleur à pied
- Mallette de réparations
- Manuel du propriétaire

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 550

- 3 sièges passagers arrière
dont siège central inclinable

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 650

- Glacière (54 litres) double position
avec sellerie
- Assise arrière avec dossier amovible
- Échelle de bain

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Dossier amovible pour bolster
- Bimini top
- Bain de soleil
- Mât de ski
- Bâche

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.zodiacmarine.com